



2-ROČNI VKLOP SEKIRE (VELIKA VARNOST PRI CEPLJENJU)

SESALNI FILTER

HIDRAVLIČNA POSTAVITEV CEPILNIKA V DELOVNI IN/ALI TRANSPORTNI POLOŽAJ

BENCINSKI MOTOR BRIGGS&STRATTON 10KS

STRANSKA ROKA

NASTAVITEV IZKLOPA SEKIRE ZGORAJ IN SPODAJ

ŠxDxV - transportni položaj:
1800x3300x1800 mm
ŠxDxV - delovni položaj:
1600x3000x2850 mm

DVODELNA SEKIRA

POMIK SEKIRE 110 cm


MOČNA IN KVALITETNA VODILA SEKIRE + VODILA IZ UMETNE MASE Z ENKRATNIM DRSNIM KOEFICIENTOM + MAZALNI NIPEL

CEPLJENJE DRV DOLŽINE DO 117 cm

POBIRALEC DRV (SERIJSKO) LAHKO SE UPORABLJA KOT DRUGA STRANSKA ROKA

MASIVNA SPODNJA (CEPILNA) PLOŠČA CEPILNIKA

COUNTLANC™



ENOSTAVNA POSTAVITEV V DELOVNI IN TRANSPORTNI POLOŽAJ BREZ DODATNEGA ORODJA.



IMEJTE SVOJ CEPILNIK POD NADZOROM Z MERILNIKOM COUNTLANC PRO330 ALI COUNTLANC PRO440



LANCMAN™

13 t

S - SERIJSKA OPREMA
D - DODATNA OPREMA
O - OPCIJSKA OPREMA



2 SPEED



*S



*O



*O



HOMOLOGIRAN, ZA VOŽNJO PO CESTI!

Velja samo v R.Sloveniji.

COUNTLANC™



MERILNIK COUNTLANC PRO 330
- MERJENJE ŠTEVILA OBRATOV,
- MERJENJE ŠTEVILA SKUPNIH OBRATOVALNIH UR,
- MERJENJE ŠTEVILA TRENUTNIH OBRATOVALNIH UR

MERILNIK COUNTLANC PRO 440
- MERJENJE ŠTEVILA OBRATOV,
- MERJENJE ŠTEVILA SKUPNIH OBRATOVALNIH UR,
- MERJENJE ŠTEVILA TRENUTNIH OBRATOVALNIH UR,
- MERJENJE TEMPERATURE NA SENZORJU (TEMPERATURA OLJA)

OPCIJSKA OPREMA:

- MULTISPEED ventii,
- MERILNIK COUNTLANC


FUNKCIJE-PREDNOSTI CEPILNIKA:

- nastavev izklopa sekire spodaj in zgoraj,
- enostavna postavitev cilindra v transportni položaj,
- dodatna roka za držanje polen za veliko varnost




17 t

S - SERIJSKA OPREMA
D - DODATNA OPREMA
O - OPCIJSKA OPREMA



2 SPEED



*S



*O



*O

- LANCMAN™ STAWX 17 B&S (15120)**
- 2 hitrosti cepljenja,
- pogon: **LASTEN POGON/BENCINSKI MOTOR BRIGGS&STRATON 10 KS**,
- teža: 580 kg,
- hitrosti: **H1 4.5 CM/S, H2 37.9 CM/S, R 27.3 CM/S**,

- LANCMAN™ STAWX 17 EL XTREMSPEED (15121)**
- 2 hitrosti cepljenja,
- pogon: **elektromotor 5.5 kW/400 V**,
- priključek: **5P 16A**,
- teža: 580 kg,
- hitrosti: **H1 3.4 CM/S, H2 23.8 CM/S, R 15.8 CM/S**

- LANCMAN™ STAWX 17 B&S+EL XTREMSPEED (15122)**
- 2 hitrosti cepljenja,
- pogon: **LASTEN POGON/BENCINSKI MOTOR BRIGGS&STRATON 10 KS + elektromotor 5.5 kW/400 V**,
- priključek: **5P 16A**,
- teža: 610 kg,
- hitrosti B&S: **3.6 CM/S, H2 31.8 CM/S, R 21.1 CM/S**,
- hitrosti EL: **H1 3.4 CM/S, H2 23.8 CM/S, R 15.8 CM/S**

- LANCMAN™ STAWX 21 B&S (15123)**
- 2 hitrosti cepljenja,
- pogon: **LASTEN POGON/BENCINSKI MOTOR BRIGGS&STRATON 10 KS**,
- teža: 640 kg,
- hitrosti: **2.7 CM/S, H2 20.9 CM/S, R 13 CM/S**,

