

11 t

S - SERIJSKA OPREMA
D - DODATNA OPREMA
O - OPCIJSKA OPREMA

POMIK
SEKIRE
110 cm

X
D
80 < X < 115 CM
8 < D < 50 CM

*O

2 SPEED

*S

MULTISPEED

*O

TRANSPORTNO
KOLO - SET
*D

LANCMAN™ STX 11 T (15106)

- 2 hitrosti cepljenja,
- pogon: **traktorska črpalka**,
- teža: **180 kg**,
- potrebna moč traktorja: **9 kW, 250 bar, maks 25 l/min**,
- hitrosti: **odvisno od traktorske črpalke**

LANCMAN™ STX 11 C (15101)

- 2 hitrosti cepljenja,
- pogon: **kardanski**,
- teža: **240 kg**,
- potrebna moč traktorja: **19 kW/540 obr/min**,
- hitrosti: **H1 15.5 cm/s, H2 54 cm/s, R 21.6 cm/s**

LANCMAN™ STX 11 EL 400V/4kW (15102)**LANCMAN™ STX 11 EL 230V/2.2kW (15103)**

- 2 hitrosti cepljenja,
- pogon: **elektromotor 4 kW/400V ali 2.2kW/230V**,
- priključek: **5P 16A ali 2P**,
- teža: **260 kg**,
- hitrosti 400V: **H1 7.6 cm/s, H2 26.7 cm/s, R 10.6 cm/s**
- hitrosti 230V: **H1 1 cm/s, H2 17.2 cm/s, R 6.8 cm/s**

LANCMAN™ STX 11 C+EL (15104)

- 2 hitrosti cepljenja,
- pogon: **kardanski+elektromotor**,
- elektromotor: **4 kW/400V ali 2.2kW/230V**,
- priključek: **5P 16A ali 2P**,
- teža: **280 kg**,
- potrebna moč traktorja: **19 kW/400 obr/min**,
- hitrosti C: **H1 15.5 cm/s, H2 54 cm/s, R 21.6 cm/s**
- hitrosti 400V: **H1 7.6 cm/s, H2 26.7 cm/s, R 10.6 cm/s**
- hitrosti 230V: **H1 1 cm/s, H2 17.2 cm/s, R 6.8 cm/s**

DODATNA OPREMA:

- dodatno kolo za ročni transport cepilnika

OPCIJSKA OPREMA:

- možna izvedba z bencinskim motorjem Briggs&Stratton,
- MULTISPEED ventil
- MERILNIK COUNTLANC

FUNKCIJE-PREDNOSTI CEPILNIKA:

- nastavev izklopa sekire zgoraj in spodaj,
- enostavna postavitev cilindra v transportni položaj

COUNTLANC™

**MERILNIK COUNTLANC PRO 330**

- MERJENJE ŠTEVILA OBRATOV,
- MERJENJE ŠTEVILA SKUPNIH OBRATOVALNIH UR,
- MERJENJE ŠTEVILA TRENUTNIH OBRATOVALNIH UR

MERILNIK COUNTLANC PRO 440

- MERJENJE ŠTEVILA OBRATOV,
- MERJENJE ŠTEVILA SKUPNIH OBRATOVALNIH UR,
- MERJENJE ŠTEVILA TRENUTNIH OBRATOVALNIH UR,
- MERJENJE TEMPERATURE NA SENZORJU (TEMPERATURA OLJA)

NASTAVITEV IZKLOPA SEKIRE
ZGORAJ IN SPODAJ

SESALNI FILTER

3 TOČKOVNI PRIKLJUČEK
II KATEGORIJE

STRANSKA ROKA

CEPLJENJE DRV DOLŽINE
DO 117 cm



DxŠxV/V1: 940x1.200x2.800/2.100 mm

2-ROČNI VKLOP SEKIRE
(VELIKA VARNOST PRI
CEPLJENJU)

POMIK SEKIRE 110 cm

DVODELNA SEKIRA
MOČNA IN KVALITETNA VODILA SEKIRE +
VODILA IZ UMETNE MASE Z ENKRATNIM
DRSNIM KOEFICIENTOM + MAZALNI NIPEL

POBIRALEC DRV (SERIJSKO)
LAHKO SE UPORABLJA KOT
DRUGA STRANSKA ROKA



MASIVNA SPODNJA (CEPILNA)
PLOŠČA CEPILNIKA



LANCMAN™