

# HIDRAVLIČNI CEPILNIK DRV LANCMAN™ STX13, STX17, STX21

LANCMAN™



VITEL ZA CEPILNIK DRV LANCMAN ST  
UPRAVLJANJE MEHANSKO Z ROČICO ALI Z DALJINSKIM UPRAVLJALCEM  
- 750 kg vleka,  
- 20 m žične vrvi (6mm)




KOMBINIRAN POGON CEPILNIKA KARDAN + ELEKTROMOTOR

COUNTLANC™



IMEJTE SVOJ CEPILNIK POD NADZOROM Z MERILNIKOM COUNTLANC PRO330 ALI COUNTLANC PRO440



ENOSTAVNA POSTAVITEV V DELOVNI IN TRANSPORTNI POLOŽAJ BREZ DODATNEGA ORODJA.



PROSTOR ZA SHRANJEVANJE PRIBORA ZA DELO V GOZDU



STRANSKA ROKA

CEPLJENJE DRV DOLŽINE DO 117 cm



2-ROČNI VKLOP SEKIRE (VELIKA VARNOST PRI CEPLJENJU)


3 TOČKOVNI PRIKLJUČEK II KATEGORIJE

NASTAVITEV IZKLOPA SEKIRE ZGORAJ IN SPODAJ

DVODELNA SEKIRA POMIK SEKIRE 110 cm

MOČNA IN KVALITETNA VODILA SEKIRE + VODILA IZ UMETNE MASE Z ENKRATNIM DRSNIM KOEFICIENTOM + MAZALNI NIPEL

SESALNI FILTER



POBIRALEC DRV (SERIJSKO) LAHKO SE UPORABLJA KOT DRUGA STRANSKA ROKA

MASIVNA SPODNJA (CEPILNA) PLOŠČA CEPILNIKA





# HIDRAVLIČNI CEPILNIK DRV LANCMAN™ STX17

LANCMAN™



S - SERIJSKA OPREMA  
D - DODATNA OPREMA  
O - OPCIJSKA OPREMA

17 t



COUNTLANC™



### MERILNIK COUNTLANC PRO 330

- MERJENJE ŠTEVILA OBRATOV,
- MERJENJE ŠTEVILA SKUPNIH OBRATOVALNIH UR,
- MERJENJE ŠTEVILA TRENUTNIH OBRATOVALNIH UR

### MERILNIK COUNTLANC PRO 440

- MERJENJE ŠTEVILA OBRATOV,
- MERJENJE ŠTEVILA SKUPNIH OBRATOVALNIH UR,
- MERJENJE ŠTEVILA TRENUTNIH OBRATOVALNIH UR,
- MERJENJE TEMPERATURE NA SENZORJU (TEMPERATURA OLJA)



ČRPALKA GR2 C



GP ČRPALKA

TRANSPORTNA VIŠINA: 2.100 mm



DELOVNA VIŠINA: 2.850 mm

1.000 mm  
1.200 mm

### LANCMAN™ STX17 C (15089)

- 2 hitrosti cepljenja,
- pogon: kardanski,
- teža: 420 kg,
- potrebna moč traktorja: 22.7 kW, 540 obr/min,
- hitrosti: H1 12 cm/s, H2 30 cm/s, R 20 cm/s

### LANCMAN™ STX17 C GP MULTISPEED (15084)

- večstopenjska hitrost cepljenja z avtomatskim uravnavanjem hitrosti,
- pogon: kardanski,
- teža: 438 kg,
- potrebna moč traktorja: 36 kW, 540 obr/min,
- hitrosti: H1 19.1 - 48 cm/s, R 31.9 cm/s

### LANCMAN™ STX17 EL XTREMSPEED (15091)

- 2 hitrosti cepljenja,
- pogon: elektromotor 400V/5.5 kW,
- priključek: 5P 16A,
- teža: 437 kg,
- hitrosti: H1 3.4 cm/s, H2 23.8 cm/s, R 15.8 cm/s

### LANCMAN™ STX17 C+EL XTREMSPEED (15092)

- 2 hitrosti cepljenja,
- pogon: kardanski+elektromotor,
- motor: 400V/5.5 kW,
- priključek: 5P 16A,
- teža: 465 kg,
- potrebna moč traktorja: 22.7 kW, 540 obr/min,
- hitrosti C: H1 12 cm/s, H2 30 cm/s, R 20 cm/s
- hitrosti EL: H1 3.4 cm/s, H2 23.8 cm/s, R 15.8 cm/s

### LANCMAN™ STX17 C GP MULTISPEED+EL XTREMSPEED (15086)

- večstopenjska hitrost cepljenja z avtomatskim uravnavanjem hitrosti,
- pogon: kardanski+elektromotor,
- motor: 400V/5.5 kW,
- priključek: 5P 16A,
- teža: 488 kg,
- potrebna moč traktorja: 36 kW, 540 obr/min,
- hitrosti C: H1 19.1 - 48 cm/s, R 31.9 cm/s
- hitrosti EL: H1 3.4 - 23.8 cm/s, R 15.8 cm/s

### OPCIJSKO:

- možna izvedba s hidravličnim pobiralcem drv,
- MULTISPEED ventil,
- vitel za cepilnik drv z ročnim ali daljinskim upravljanjem,
- MERILNIK COUNTLANC

### DODATNA OPREMA:

- set za transport cepilnika

### FUNKCIJE-PREDNOSTI CEPILNIKA:

- enostaven nastavev izklopa sekire spodaj in zgoraj,
- dodatna roka za držanje polen za veliko varnost,



LANCMAN™