

LANCMAN™ XLE 32 C MULTISPEED™ (15134)

- večstopenjska hitrost cepljenja z avt. uravn. hitrosti,
- pogon: karadanski,
- teža: 1.470 kg,
- potrebna moč traktorja: 36.5 kW, 540 obr/min,
- hitrosti: H 10.2 - 17.3 cm/s, R 25.1 cm/s

LANCMAN™ XLE 32 EL MULTISPEED™ (15135)

- večstopenjska hitrost cepljenja z avt. uravn. hitrosti,
- pogon: elektromotor 11 kW/400 V,
- priključek: 5P 32A,
- teža: 1.510 kg,
- hitrosti: H 3.7 - 14.7 cm/s, R 21.3 cm/s

LANCMAN™ XLE 32 C+EL MULTISPEED™ (13266)

- večstopenjska hitrost cepljenja z avt. uravn. hitrosti,
- pogon: kardanski+elektromotor,
- motor: 11 kW / 400 V,
- priključek: 5P 32A,
- teža: 1.510 kg,
- potrebna moč traktorja: 36.5 kW, 540 obr/min,
- hitrosti C: H 10.2 - 17.3 cm/s, R 25.1 cm/s,
- hitrosti EL: H 3.7 - 14.7 cm/s, R 21.3 cm/s

COUNTLANC™



MERILNIK COUNTLANC PRO 330

- MERJENJE ŠTEVILA OBRATOV,
- MERJENJE ŠTEVILA SKUPNIH OBRATOVALNIH UR,
- MERJENJE ŠTEVILA TRENUTNIH OBRATOVALNIH UR

MERILNIK COUNTLANC PRO 440

- MERJENJE ŠTEVILA OBRATOV,
- MERJENJE ŠTEVILA SKUPNIH OBRATOVALNIH UR,
- MERJENJE ŠTEVILA TRENUTNIH OBRATOVALNIH UR,
- MERJENJE TEMPERATURE NA SENZORJU (TEMPERATURA OLJA)

FUNKCIJE-PREDNOSTI CEPILNIKA:

- nastavitev izkopa sekire,
- enostavna postavitve cilindra v transportni položaj,
- primerni za cepljenje drv večjih debelin

OPCIJSKA OPREMA:

- možna izvedba s hladilnim sistemom olja,
- vitel za cepilnik drv z daljinskim upravljanjem, vlečna sila 750 kg,
- hladilnik olja,
- možna izvedba z daljinskim upravljanjem cepilnika,
- MERILNIK COUNTLANC

DODATNA OPREMA:

- 6 delna sekira, 8 delna sekira

S - SERIJSKA OPREMA
D - DODATNA OPREMA
O - OPCJSKA OPREMA

32 t



POMIK POT.PLOŠČE 119 cm

70 < X < 118 CM
8 < D < 120 CM

MULTISPEED



*S




*S




*D



*D



*O



*O



*D

LANCMAN VxŠ/Š1xD: 1.390x2.380/3.850x1.700 mm

CEPILNA SEKIRA - HARDOX MATERIAL

HIDRAVLIČNI POMIK CEPILNE SEKIRE Z VARNOSTNIM VENILOM PROTI PREOBREMENITVI

ERGONOMSKA, MOČNA IN VELIKA IZMETNA MIZA ZA DRVA

HIDRAVLIČNA MIZA ZA POBIRANJE POLEN

VELIK SESALNI FILTER
VELIK REZERVOAR OLJA (80L)
MERILEC TEMPERATURE IN VIŠINE OLJA

MOČNA IN KVALITETNA VODILA POTISNE PLOŠČE +
VODILA IZ MEDENINE Z ENKRATNIM DRSNIM
KOEFCIENTOM + MAZALNI NIPEL